

LAVIC BLACK

De collectie Lavic bestaat uit pure kwarts, structurele hars van polyester en gekleurde pigmenten gestabiliseerd met UV-stralen. Het oppervlak Lavic Black heeft een uniforme achtergrond en een grove korrel, alles in het zwart.



Formaat Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Diktes | Gewichten*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

Afwerking

glanzend, mat

* Het aangegeven gewicht kan ongeveer 5% afwijken omwille van het verschillend soortelijk gewicht tussen de verschillende productklassen.

Categorie 1

Schijnbaar volumegewicht EN 14617-1:2013	kg/cm ³	2439	W3 (EN 15285:2008)
Absorptie water EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
Weerstand en buiging EN 14617-1:2016	Mpa	42.5	F4 (EN 15285:2008)
Weerstand en samendrukking EN 14617-15:2006	Mpa	172	
Schokbestendigheid EN 14617-9:2005	J	3.6	
Lineaire thermische uitzetting EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	24.9	
Chemische weerstand (HCl en NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 voor waterstofchloride C3 voor natriumhydroxide	
Wrijvingsweerstand EN 14617-2:2012	mm	26.2	A4 (EN 15285:2008)
Gladheid met slinger op glans (glanzende afwerking) EN 14231-2:2003		SRVdroog= 44 SRVvochtig= 4	

Certificaties



QUARTZFORMS



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.