

ADD TOP CRYSTAL BLACK

De collectie Add bestaat uit pure kwarts, structurele hars van polyester en gekleurde pigmenten gestabiliseerd met UV-stralen. Het oppervlak Add Top Crystal Black heeft een uniforme zwarte achtergrond en een middelgrote korrel in donkere tinten.



Formaat Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Diktes | Gewichten*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

Afwerking

glanzend, mat

* Het aangegeven gewicht kan ongeveer 5% afwijken omwille van het verschillend soortelijk gewicht tussen de verschillende productklassen.

Categorie 5

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Schijnbaar volumegewicht EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2342 | W3 (EN 15285:2008) |
| Absorptie water EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W4 |
| Weerstand en buiging EN 14617-1:2016 | Mpa | 63.2 | F4 (EN 15285:2008) |
| Weerstand en samendrukking EN 14617-15:2006 | Mpa | 189 | |
| Schokbestendigheid EN 14617-9:2005 | J | 4.9 | |
| Lineaire thermische uitzetting EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 25.1 | |
| Chemische weerstand (HCl en NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 voor waterstofchloride C4 voor natriumhydroxide | |
| Wrijvingsweerstand EN 14617-2:2012 | mm | 30.9 | A3 (EN 15285:2008) |
| Gladheid met slinger op glans (glanzende afwerking) EN 14231-:2003 | | SRVdroog= 53 SRVvochtig= 5 | |

Certificaties



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.