


5020

# OCEAN REEF

Die Kollektion Forest besteht aus reinem Quarz, strukturellem Polyesterharz und gegen UV-Strahlen stabilisierten Farbpigmenten. Die Ocean Reef-Oberfläche hat einen einheitlich weißen Hintergrund, eine feine Körnung, lange und dicke rote Adern.



## Formate Large

320 cm x 155 cm (4.96 sqm)  
126" x 61" (53.39 sqft)

## Dicken | Gewichte\*

2 cm x 3/4" | 240 kg - 529 lb  
3 cm x 1 1/4" | 360 kg - 794 lb

## Oberflächenbearbeitungen

poliert, matt

\* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

## Kategorie: 8

|                                                                            |                                   |                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Effektive Dichte</b><br>EN 14617-1:2013                                 | kg/cm <sup>3</sup>                | 2314                                       | W3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Wasseraufnahme</b><br>EN 14617-1:2013                                   | %                                 | 0,04 - 0,07                                | W3                    |
| <b>Biegezugfestigkeit</b><br>EN 14617-1:2016                               | Mpa                               | 76.4                                       | F4<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Druckfestigkeit</b><br>EN 14617-15:2006                                 | Mpa                               | 221                                        |                       |
| <b>Schlagfestigkeit</b><br>EN 14617-9:2005                                 | J                                 | 10.9                                       |                       |
| <b>Lineare thermische Ausdehnung</b><br>EN 14617-11:2005                   | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 44.5                                       |                       |
| <b>Chemikalienbeständigkeit (HCl und NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012         | Classe                            | C4 für Salzsäure<br>C4 für Natriumhydroxid |                       |
| <b>Abrieb</b><br>EN 14617-:2012                                            | mm                                | 30.9                                       | A3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Rutschhemmung mit Pendel auf polierter Oberfläche</b><br>EN 14231-:2003 |                                   | SRVtrocken= 47<br>SRVnass= 4               |                       |

## Zertifizierungen



QUARTZFORMS



## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.



5020

# OCEAN REEF



Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.