

335

# TWINKLE GREY

Коллекция Twinkle состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Twinkle Grey имеет однородный темно-серый фон и крупное зерно холодных тонов.



**Формат Standard**  
305 cm x 140 cm (4.27 sqm)  
120" x 55" (45.96 sqft)

**Толщина| Вес\***  
1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb  
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb  
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

**Отделка**  
глянцевая, матовая

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

|                                                                                               |                                   |                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Категория: 5                                                                                  |                                   |                                                    |                       |
| Насыпная плотность<br>EN 14617-1:2013                                                         | kg/cm3                            | 2342                                               | W3<br>(EN 15285:2008) |
| Водопоглощение<br>EN 14617-1:2013                                                             | %                                 | 0,04 - 0,07                                        | W4                    |
| Прочность при изгибе<br>EN 14617-1:2016                                                       | Mpa                               | 63.2                                               | F4<br>(EN 15285:2008) |
| Прочность при сжатии<br>EN 14617-15:2006                                                      | Mpa                               | 189                                                |                       |
| Ударопрочность<br>EN 14617-9:2005                                                             | J                                 | 4.9                                                |                       |
| Линейное тепловое расширение<br>EN 14617-11:2005                                              | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 25.1                                               |                       |
| Химическая стойкость (HCl и NaOH)<br>EN 14617-10:2012                                         | Classe                            | C4 для соляной кислоты<br>C4 для каустической соды |                       |
| Стойкость к истиранию<br>EN 14617-:2012                                                       | mm                                | 30.9                                               | A3<br>(EN 15285:2008) |
| Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (глянцевая отделка)<br>EN 14231-:2003 |                                   | SRVсухая= 53<br>SRVвлажная= 5                      |                       |

Сертификаты



**Quartzforms SpA**  
Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010  
info@quartzforms.com www.quartzforms.com  
Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.