

BREEZE HULL

Die Kollektion Breeze besteht aus reinem Quarz, strukturellem Polyesterharz und gegen UV-Strahlen stabilisierten Farbpigmenten. Die Oberfläche Breeze Hull weist einen einheitlichen dunkelgrauen Untergrund, eine feine Körnung und diffuse Äderungen in Hellgrau auf.



Formate Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Dicken | Gewichte*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

Formate Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)
126" x 64.5" (56.51 sqft)

Dicken | Gewichte*

2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb
3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

Oberflächenbearbeitungen

poliert, matt

* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

Kategorie: 3

Effektive Dichte EN 14617-1:2013	kg/cm ³	2392	W3 (EN 15285:2008)
Wasseraufnahme EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
Biegezugfestigkeit EN 14617-1:2016	Mpa	46.2	F4 (EN 15285:2008)
Druckfestigkeit EN 14617-15:2006	Mpa	204	
Schlagfestigkeit EN 14617-9:2005	J	6.9	
Lineare thermische Ausdehnung EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	29.1	
Chemikalienbeständigkeit (HCl und NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 für Salzsäure C4 für Natriumhydroxid	
Abrieb EN 14617-:2012	mm	28	A4 (EN 15285:2008)
Rutschhemmung mit Pendel auf polierter Oberfläche EN 14231-:2003		SRVtrocken= 44 SRVnass= 4	

Zertifizierungen



QUARTZFORMS

MADE IN GERMANY

Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.

830

BREEZE HULL



Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.