

BREEZE HULL

De collectie Breeze bestaat uit pure kwarts, structurele hars van polyester en gekleurde pigmenten gestabiliseerd met UV-stralen. Het oppervlak Breeze Hull heeft een uniforme donkergrijze achtergrond, een fijne korrel en verspreide lichtgrijze aders.



Formaat Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)
120" x 55" (45.96 sqft)

Diktes | Gewichten*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb
2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb
3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

Formaat Jumbo

320 cm x 164 cm (5.25 sqm)
126" x 64.5" (56.51 sqft)

Diktes | Gewichten*

2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb
3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

Afwerking

glanzend, mat

* Het aangegeven gewicht kan ongeveer 5% afwijken omwille van het verschillend soortelijk gewicht tussen de verschillende productklassen.

Categorie 3

Schijnbaar volumegewicht EN 14617-1:2013	kg/cm ³	2392	W3 (EN 15285:2008)
Absorptie water EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
Weerstand en buiging EN 14617-1:2016	Mpa	46.2	F4 (EN 15285:2008)
Weerstand en samendrukking EN 14617-15:2006	Mpa	204	
Schokbestendigheid EN 14617-9:2005	J	6.9	
Lineaire thermische uitzetting EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	29.1	
Chemische weerstand (HCl en NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 voor waterstofchloride C4 voor natriumhydroxide	
Wrijvingsweerstand EN 14617-2:2012	mm	28	A4 (EN 15285:2008)
Gladheid met slinger op glans (glanzende afwerking) EN 14231-:2003		SRVdroog= 44 SRVvochtig= 4	

Certificaties




Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.

830

BREEZE HULL



De weergave van de afbeeldingen op het scherm of afgedrukt is indicatief. De plaat simuleert de natuursteen en in het eindproduct kunnen bijgevolg verschillen waargenomen worden.