# **VEINED DECO**

La collection Veined est constituée de quartz pur, de résine structurale en polyester et de pigments colorés stabilisés aux rayons UV. La surface Veined Deco a un fond flou marron/violet, un grain fin et des veines diffuses beige.



## **Formats Standard**

305 cm x 140 cm (4.27 sqm) 120" x 55" (45.96 sqft)

# Épaisseurs | Poids\*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb 2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb 3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

#### **Formats Jumbo**

320 cm x 164 cm (5.25 sqm) 126" x 64.5" (56.51 sqft)

## Épaisseurs | Poids\*

2 cm x 3/4 " | 258 kg - 569 lb 3 cm x 1 1/4 " | 387 kg - 853 lb

## **Finitions**

poli, mat

\* Le poids indiqué peut varier de +/- 5% à cause du poids spécifique différent des diverses catégories de produit.

## Catégorie: 2

Massa volumétrique apparente EN 14617-1:2013	kg/cm3	2368	W3 (EN 15285:2008)
Absorption d'eau EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W3
<b>Résistance à la flexion</b> EN 14617-1:2016	Мра	70.1	F4 (EN 15285:2008)
Résistance à la compression EN 14617-15:2006	Мра	232	
Résistance aux chocs EN 14617-9:2005	J	9.2	
<b>Dilatation thermique linéaire</b> EN 14617-11:2005	10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	37.7	
Résistance chimique (HCI et NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 pour acide chloridrique C4 pour hydroxyde de sodium	
<b>Résistance à l'abrasion</b> EN 14617-:2012	mm	29.6	A3 (EN 15285:2008)
Glissance avec pendule sur du brillant (finition brillant) EN 14231-:2003		SRVsec= 47 SRVhumide= 4	

## Certifications





























# **Quartzforms SpA**

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010 info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Le rendu des images sur vidéo ou en imprimé est indicatif. La tranche simule la pierre naturelle, certaines différences sont donc possibles dans le produit final.