

# SPACCO BLACK

Коллекция Спассо состоит из чистого кварца, структурной полиэфирной смолы и разноцветных пигментов, стабилизированных УФ-лучами. Поверхность Спассо Black имеет однородный черный фон, мелкое зерно и отделку с колотой фактурой.



## Формат Standard

305 см x 140 см (4.27 sqm)

120" x 55" (45.96 sqft)

## Толщина| Вес\*

1.2 см x 1/2 " | 125 kg - 275 lb

2 см x 3/4 " | 208 kg - 459 lb

3 см x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

## Отделка

колотая фактура

\* Указанный вес может варьировать, примерно, на 5% из-за различного удельного веса у разных классов продукта.

## Категория: 4

<b>Насыпная плотность</b> EN 14617-1:2013	kg/cm <sup>3</sup>	2414	W3 (EN 15285:2008)
<b>Водопоглощение</b> EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
<b>Прочность при изгибе</b> EN 14617-1:2016	Mpa	37.4	F3 (EN 15285:2008)
<b>Прочность при сжатии</b> EN 14617-15:2006	Mpa	196	
<b>Ударпрочность</b> EN 14617-9:2005	J	4.6	
<b>Линейное тепловое расширение</b> EN 14617-11:2005	10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	29.9	
<b>Химическая стойкость (HCl и NaOH)</b> EN 14617-10:2012	Classe	C4 для соляной кислоты C4 для каустической соды	
<b>Стойкость к истиранию</b> EN 14617-:2012	mm	27.3	A4 (EN 15285:2008)
<b>Оценка скользкости с маятником на глянцевой поверхности (гляцевая отделка)</b> EN 14231-:2003		SRVсухая= 44 SRVвлажная= 9	

## Сертификаты



## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.

465

# SPACCO BLACK



Напечатанные изображения и изображения на видео являются ориентировочными. Плита имитирует природный камень, поэтому в конечной продукции возможна некоторая разница.