

LAVIC NAVAJO

La collection Lavic est constituée de quartz pur, de résine structurale en polyester et de pigments colorés stabilisés aux rayons UV. La surface Lavic Navajo a un fond uniforme blanc et un gros grain dans des tons chauds de beige.



Formats Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)

120" x 55" (45.96 sqft)

Épaisseurs | Poids*

1.2 cm x 1/2" | 125 kg - 275 lb

2 cm x 3/4" | 208 kg - 459 lb

3 cm x 1 1/4" | 312 kg - 688 lb

Finitions

poli, adoucimat

* Le poids indiqué peut varier de +/- 5% à cause du poids spécifique différent des diverses catégories de produit.

Catégorie: 1

Massa volumétrique apparente EN 14617-1:2013	kg/cm3	2439	W3 (EN 15285:2008)
Absorption d'eau EN 14617-1:2013	%	0,04 - 0,07	W4
Résistance à la flexion EN 14617-1:2016	Mpa	42.5	F4 (EN 15285:2008)
Résistance à la compression EN 14617-15:2006	Mpa	172	
Résistance aux chocs EN 14617-9:2005	J	3.6	
Dilatation thermique linéaire EN 14617-11:2005	10 ⁻⁶ °C ⁻¹	24.9	
Résistance chimique (HCl et NaOH) EN 14617-10:2012	Classe	C4 pour acide chloridrique C3 pour hydroxyde de sodium	
Résistance à l'abrasion EN 14617-2:2012	mm	26.2	A4 (EN 15285:2008)
Glissance avec pendule sur du brillant (finition brillant) EN 14231-2:2003		SRVsec= 44 SRVhumide= 4	

Certifications



QUARTZFORMS



Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Le rendu des images sur vidéo ou en imprimé est indicatif. La tranche simule la pierre naturelle, certaines différences sont donc possibles dans le produit final.

4545

LAVIC NAVAJO



La representación de las imágenes en la pantalla o en la impresión es indicativa. La plancha simula la piedra natural, por lo tanto, son posibles algunas diferencias en el producto final.