

# PEBBLE BROWN

Die Kollektion Pebble besteht aus reinem Quarz, strukturellem Polyesterharz und gegen UV-Strahlen stabilisierten Farbpigmenten. Die Oberfläche Pebble Brown weist einen einheitlichen braunen Untergrund und eine grobe Körnung in warmen Tönen auf.



## Formate Standard

305 cm x 140 cm (4.27 sqm)

120" x 55" (45.96 sqft)

## Dicken | Gewichte\*

1.2 cm x 1/2 " | 125 kg - 275 lb

2 cm x 3/4 " | 208 kg - 459 lb

3 cm x 1 1/4 " | 312 kg - 688 lb

## Oberflächenbearbeitungen

poliert, matt

\* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

## Kategorie: 1

|                                                                            |                                   |                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Effektive Dichte</b><br>EN 14617-1:2013                                 | kg/cm <sup>3</sup>                | 2439                                       | W3<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Wasseraufnahme</b><br>EN 14617-1:2013                                   | %                                 | 0,04 - 0,07                                | W4                    |
| <b>Biegezugfestigkeit</b><br>EN 14617-1:2016                               | Mpa                               | 42.5                                       | F4<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Druckfestigkeit</b><br>EN 14617-15:2006                                 | Mpa                               | 172                                        |                       |
| <b>Schlagfestigkeit</b><br>EN 14617-9:2005                                 | J                                 | 3.6                                        |                       |
| <b>Lineare thermische Ausdehnung</b><br>EN 14617-11:2005                   | 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | 24.9                                       |                       |
| <b>Chemikalienbeständigkeit (HCl und NaOH)</b><br>EN 14617-10:2012         | Classe                            | C4 für Salzsäure<br>C3 für Natriumhydroxid |                       |
| <b>Abrieb</b><br>EN 14617-:2012                                            | mm                                | 26.2                                       | A4<br>(EN 15285:2008) |
| <b>Rutschhemmung mit Pendel auf polierter Oberfläche</b><br>EN 14231-:2003 |                                   | SRVtrocken= 44<br>SRVnass= 4               |                       |

## Zertifizierungen



## Quartzforms SpA

Bruger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010

info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.